

# RP3000 (スタンドアロン)

## N2パーージ システム

全てのFOUPと、各デバイスメーカーに対応可能とした  
**N2パーージ スタンドアロンシステム** をご提供致します。

### 特徴

**\* All kinds of FOUP**

FOUPの種類によらず、全てのFOUPに対応できます。  
 (パーージポートからのガス注入は行わない)

**\* Max 200LPM Jet**

FOUPドアが開いた状態でドア側からガスを封入します。  
 フロントパーージ方式を採用。  
 (最大200LPM噴射)

**\* パーージ特性**

パーティクルを最小限に保ち、  
 短時間で低酸素濃度100ppm以下を達成。

**\* 装置単体での運用が可能**

LANによる高速SECS通信採用  
 OHT搬送に対応(E84)  
 ケミカル低減対応可能 (オプション)



Type	RP3000(スタンドアロン)	
ウエハサイズ	300 mm	
外観	高さ	2222mm
	奥行き	1164mm
	幅	854mm
	重量	200 kg
ユーティリティ	電源	AC100 V (+/-5%), 0.25kw
	真空	-60 kPa minimum (5L / min minimum)
	N2ガス	0.7~1.0MPa
通信	LAN	

株式会社 ライト製作所

東京都板橋区前野町1丁目47番3号 〒174-8633  
 TEL. 03-3960-2246 Fax. 03-3960-2620  
 URL. <http://www.rightmfg.co.jp>

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
 Certification

